

SWISS Span Verlegeplatten P2

E1 - D2020, Ringsum genutet, Sperrholzfedern sind im Preis inbegriffen

Dicke mm	255 x 67.0 cm Fr./m ²	Paket Stk.	Gewicht kg/m ²
16	11.50	50	10.90
19	12.45	40	13.00
22	14.05	35	14.70
25	15.65	30	16.10
30	18.50	25	19.50
40	22.20	20	25.90

SWISS Span Verlegeplatten P3

E1 - D2020, Ringsum genutet, Sperrholzfedern sind im Preis inbegriffen

Dicke mm	255 x 67.0 cm Fr./m ²	Paket Stk.	Gewicht kg/m ²
16	21.00	50	10.90
19	15.80	40	13.00
22	25.70	35	14.70
25	20.25	30	16.10
30	34.05	25	19.50

OSB-3 Verlegeplatten geschliffen

Mit Nut und Kamm beidseitig geschliffen, Verleimung AW100, Formaldehydfrei

Dicke mm	250 x 67.5 cm Fr./m ²	Paket Stk.	Gewicht kg/m ²
15	10.40	60	10.05
18	12.40	52	12.06
22	15.20	42	14.74
25	17.20	38	16.74

Sperrholzfedern

Birke oder Buche nach Werkswahl

Artikel- Beschreibung	Länge cm	Breite mm	Dicke mm	Preis Fr./Stk.
Sperrholz	250	20	4	2.00
Sperrholz	250	19	4	2.00

ELKA Strong Board (ESP) P5 E1 Nut + Feder

Kunstharzgebundene, einschichtig aufgebaute Flachpressplatten, aus nicht orientiert gestreuten, groben und naturbelassenen Fichte-Holzspäne ohne Altholzanteil gemäss DIN EN 19986 und DIN EN 312. Die Emmissionsanforderungen von E1E05 werden eingehalten.

Dicke mm	Format cm	Preis Fr./m ²	Gewicht kg./m ²
15	258 x 67.5	10.25	9.30
18	258 x 67.5	11.95	11.16
22	258 x 67.5	14.50	13.64
25	258 x 67.5	16.50	15.50

Lieferfrist 1 - 3 Werktage

ELKA Strong Board (ESP) Reno P5 E1 Nut + Feder

Kunstharzgebundene, einschichtig aufgebaute Flachpressplatten, aus nicht orientiert gestreuten, groben und naturbelassenen Fichte-Holzspäne ohne Altholzanteil gemäss DIN EN 19986 und DIN EN 312. Die Emmissionsanforderungen von E1E05 werden eingehalten.

Dicke mm	Format cm	Preis Fr./m ²	Gewicht kg./m ²
15	127.5 x 49.5	7.45	9.30
22	127.5 x 49.5	9.85	13.64

Lieferfrist 1 - 3 Werktage

Fermacell Estrichelemente

Ausführliche Angaben siehe Kapitel 14

Duripanel Fussboden-Verlegeplatten

Geschliffen, ohne Feder, ringsum genutet

Dicke mm	Format cm	Fr./ m ²	kg/ m ²
18	125 x 62.5	46.20	22.50
22	125 x 62.5	60.25	27.50
25	125 x 62.5	74.15	31.30
29	125 x 62.5	81.95	35.30

Geaflex-Brandschutzfedern

Dicke mm	Breite cm	Länge cm	Preis Fr./Stk.
4	30	125	4.10
7	30	125	5.30

Knauf Brio Verlegeplatten

Typ GF-W1-C1 gem. EN15283-2

Artikel	Dicke mm	Breite cm	Länge cm	Preis Fr./Stk./m ²
Nut + Kamm	18	60	120	29.90
Nut + Kamm	23	60	120	37.40

Knauf Gifaflor FHB Hohlbodensystem

Gipsfaserplatten Nut + Kamm als freitragendes System.

Brandschutz: Baustoffklasse gem. EN 1350-1 A1

Baustoffklasse gem. DIN 4102-1 A2

Rohdichte: ca. 1500 kg/m³

Artikel	Dicke mm	Breite cm	Länge cm	Preis Fr./Stk./m ²
Element mit Nut & Falz	28	60	120	73.30
Element mit Nut & Falz	32	60	120	84.00
Auflager Dämmstreifen	3	6	2000	14.10
Nut-/Feder Klebstoff				16.30
Kleber für GIFAflor			0.12	22.50



Öffnungszeiten Betrieb

Montag - Donnerstag

7.00 - 12.00 13.00 - 17.00

Freitag

7.00 - 12.00 13.00 - 16.30

Öffnungszeiten Expos

Montag - Donnerstag

7.00 - 12.00 13.00 - 17.00

Freitag

7.00 - 12.00 13.00 - 16.30

Samstag

9.00 - 12.00

Preise ohne Mehrwertsteuer